



СТАЦИОНАРНЫЕ РАДИОСТАНЦИИ УКВ/ДЦВ ДИАПАЗОНА

IC-F110S / IC-F111S

УКВ радиостанции

IC-F210S / IC-F211S

ДЦВ радиостанции



- ◆ Выходная мощность 25/50 Вт (УКВ), 25/45 Вт (ДЦВ)
- ◆ Большие кнопки и регулятор громкости удобны в работе
- ◆ 4 Вт динамик на передней панели
- ◆ 8 каналов памяти со светодиодным дисплеем
- ◆ Программируемые светодиодные индикаторы и управление посредством гарнитуры
- ◆ Встроенная система 5- и 2-тоновых посылок, CTCSS, DTCS кодер и декодер
- ◆ Доработанная система 5- и 2-тоновых посылок
- ◆ DTMF кодер в стандартной комплектации и опционный DTMF декодер с функцией AOH
- ◆ Возможность программирования широкого (Wide) и узкого (Narrow) шага сетки частот на каждом канале
- ◆ Опционные модули маскиратора речи UT-109 и UT-110
- ◆ Соответствие требованиям военного стандарта США MIL-STD 810 C, D, E, F



Icom Inc.

IC-F110S / IC-F111S • IC-F210S / IC-F211S

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Усовершенствованные системы 2- и 5- тоновых вызовов

- Запрограммированные действия при получении тонового вызова
 - Индикатор вызова ON/OFF/МИГАЕТ
 - Ответные вызовы
 - Звуковой сигнал
 - Сканирование активируется / прекращается
 - Автоматическая активация работы на передаче
 - Функция блокирования и обнуления радиостанции (используется для украденной или утерянной радиостанции)
 - Внешний разъем для подключения громкоговорителя (При наличии опционного OPC-617)
- На каждом канале можно декодировать восемь 5-тоновых кодов и десять 2-тоновых кодов
- Возможно запрограммировать 3 кода вызова

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Диапазон частот:	
IC-F110S / IC-F111S	136-174 МГц
IC-F210S / IC-F211S	400-430 МГц 440-490 МГц
Количество каналов:	8 каналов (4 канала x 2 банка памяти)
Шаг сетки частот:	12,5 / 25 кГц
Стабильность частоты:	±1,5 кГц
Диапазон рабочих температур:	
IC-F110S / IC-F210S	от -25°С до +55°С
IC-F111S / IC-F211S	от -30°С до +60°С
Источник питания:	
IC-F110S / IC-F210S	13,2 В постоянного тока
IC-F111S / IC-F211S	13,6 В постоянного тока
Потребление тока (примерно):	
На передачу:	
IC-F110S / IC-F210S при 25 Вт	7 А
IC-F111S при 50 Вт	14 А
IC-F211S при 45 Вт	13 А
Прием макс. громкость:	1200 мА
Прием в режиме ожидания:	300 мА
Волновое сопротивление антенны:	50 Ом (SO-239)
Габариты (ширина x высота x длина):	
IC-F110S / IC-F210S	150x40x117,5 мм
IC-F111S / IC-F211S	150x40x167,5 мм
Вес:	
IC-F110S / IC-F210S	800 г
IC-F111S / IC-F211S	1,1 кг

Другие характеристики

- Функции сканирования при подвешенной гарнитуре и кнопка включения и выключения этой функции
- Память DTMF автонабора до 24 знаков
- Автоматическая передача ID (DTMF кода) при нажатии тангенты РТТ
- Запрет передачи на занятом канале и ограничение времени передачи
- Пароль на включение радиостанции
- Для удобства монтажа станции уменьшена длина направляющих полозьев (117,5 мм)
- Внешний разъем подключения дополнительных устройств OPC-617

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕДАТЧИКА

Выходная мощность:	
IC-F110S / IC-F210S при 13,2 В DC	25 Вт
IC-F111S / IC-F211S при 13,6 В DC	50 Вт / 45 Вт
Максимальная девиация частоты:	
	±5,0 кГц (Wide)
	±2,5 кГц (Narrow)
Уровень побочных излучений:	70 дБ
Подавление по соседнему каналу:	70 дБ (Wide)
	60 дБ (Narrow)
Сопротивление микрофона:	600 Ом (8-проводной разъем)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЕМНИКА

Чувствительность:	0,25 мкВ (при 12 дБ SINAD)
Чувствительность шумоподавителя:	0,25 мкВ
Избирательность по соседнему каналу:	75 дБ (Wide)
	65 дБ (Narrow)
Избирательность по побочному каналу:	75 дБ
Интермодуляция:	
IC-F110S / IC-F210S	67 дБ
IC-F111S / IC-F211S	74 дБ / 75 дБ
Мощность аудио выхода:	4 Вт (при искажении 10% с нагрузкой 4 Ом)
Разъем для подключения динамика:	2-проводной 3,5 мм / 4 Ом

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

- HM-152T DTMF МИКРОФОН
- OPC-617 КАБЕЛЬ для подключения внешних дополнительных устройств
- SM-25 НАСТОЛЬНЫЙ МИКРОФОН
Удобен для диспетчерской работы, снабжен переключателем для отслеживания каналов

- SP-5 / SP-10 / SP-22 ВНЕШНИЕ ДИНАМИКИ
Компактные и удобные для монтажа
Входное полное сопротивление: 4 Ом;
Максимальная мощность: 5 Вт
- UT-108 МОДУЛЬ DTMF ДЕКОДЕРА
Обеспечивает DTMF декодирование с функцией AOH

- UT-109 МОДУЛЬ МАСКИРАТОРА РЕЧИ (Версия 02)
- UT-110 МОДУЛЬ МАСКИРАТОРА РЕЧИ (Версия 02)
Модули UT-109 и UT-110 несовместимы. Обратитесь к дилеру за более подробной информацией
- UT-109: обычный тип; UT-110: плавающий тип



Все вышеуказанные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



ООО «АльфаТелеком»

65089, г. Одесса

ул. Ак. Королева, 92А

Тел./факс: (048) 719-60-19

Тел./факс: (0482) 49-50-57

Тел./факс: (0482) 37-48-96

www.alphatelecom.com.ua

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Микрофон (HM-152)
- Скобы крепления

- Стикеры-метки для контактов
- Кабель питания DC
- Монтажный набор

Адрес Регионального Представительства: